

Model No.	HY-SAFBA5U2LOS
Sertifikasyonlar	<ul style="list-style-type: none">• CE• FCC
Kasa Yapısı	<ul style="list-style-type: none">• Optimum ısı dağılımı için yüksek kaliteli alüminyum
Uygulama	<ul style="list-style-type: none">• İkidende dörde 3.5" SATA-I yada SATA-II harddisk sürücüsü (1.5Gb/s or 3.0Gb/s)• Her disk için 80 GB'den 3TB'ye kadar harddisk kapasitesi• Aynı kapasitede dört disk tavsiye edilir• 2TB'ı geçen disk kapasitelerini destekler
RAID modları	<ul style="list-style-type: none">• RAID 0• RAID 1• RAID 3• RAID 5• RAID 10
Arayüz/Bağlantı kapıları	<ul style="list-style-type: none">• 1x eSATA kapısı• 2x 9-pin FireWire 800 kapıları• 1x 6-pin FireWire 400 kapısı• 1x USB 2.0 Yüksek Hızlı Kapı
Veri Transferi	<ul style="list-style-type: none">• 3Gbps (300MB/s)'e kadar eSATA• 800Mbps (100MB/s)'e kadar FireWire 800 (1394b)• 400Mbps (50MB/s)'e kadar FireWire 400 (1394a)• 480Mbps (60MB/s)'e kadar USB 2.0
Sistem Gereksinimleri (PC)	<ul style="list-style-type: none">• eSATA: Windows XP/Vista/7• FireWire 400/800: Windows XP/Vista/7• USB 2.0: Windows XP/Vista/7• Donanımınızın doğru bağlantı noktasına sahip olması gerekir (Örneğin: USB 2.0, FireWire 800 yada PCI kartı)• eSATA Tak ve Çalıştır desteği yönetici kart sürücüsü gerektirir
Sistem Gereksinimleri (Mac)	<ul style="list-style-type: none">• eSATA: Mac OS 10.4 yada üstü• FireWire 400/800: Mac OS 10.2 yada üstü• USB 2.0: Mac OS 10.2 yada üstü• Donanımınızın doğru bağlantı noktasına sahip olması gerekir (Örneğin: USB 2.0, FireWire 800 yada PCI kartı)• eSATA Tak ve Çalıştır desteği yönetici kart sürücüsü gerektirir
Çevresel Çalışma Şartları	<ul style="list-style-type: none">• Çalışma Isısı: 5°C ~ 40°C• Çalışma Nemi: 20%RH ~ 80%RH• Yedekleme Isısı: -20°C ~ 70°C• Yedekleme Nemi: 10%RH ~ 90%RH
Güç Ünitesi	<ul style="list-style-type: none">• Dahili güç ünitesi (UL, cUL, CE, TUV onaylı)• Kotuma: OCP, OVP, Kısa• Giriş: AC 90-260V, 50Hz/60Hz• Çıkış: DC +5V/8.4A, +12V/6A (12V tepe akım 4A/10sn.)
Ölçüler (GxExY)	<ul style="list-style-type: none">• 24.5cm x 17.7cm x 13.5cm

Paket Aksesuarları	<ul style="list-style-type: none">• Hydra kutu (HDD dahil değil)• eSATA kablosu• USB 2.0 kablosu• FireWire 400 kablosu• FireWire 800 kablosu• Kullanıcı klavuzu
Ambalaj	<ul style="list-style-type: none">• Kutu ölçüsü: 32.7cm x 27.2cm x 21.4cm
Açıklamalar	<ul style="list-style-type: none">• Bilgisayarınızın 2TB'nin üzerinde kapasitedeki disklere erişimi için , donanımınız ve işletim sisteminizin her ikisi birden geniş disk kapasitelerini desteklemesi gerekir. (Örneğin: WindowsVista, Windows 7 yada Mac OS 10.4 ve üstü).
